

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

Risico: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

Beschrijving: Bij een sluiting in een mof kunnen, afhankelijk van de toegepaste gietmassa of andere kunststoffen van warmkrimp- of koudkrimpstoffen, giftige gassen vrijkomen. Blauwzuurgas (HCN) en koolmonoxide (CO) leveren het grootste risico op.

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen door verbrande kunststof moffen

- Zorg ervoor dat er minimaal met twee medewerkers wordt gewerkt.
- Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zie toe op juist gebruik.
- Stel gekalibreerde meetinstrumenten die HCN en CO kunnen meten ter beschikking en zorg dat deze periodiek gekalibreerd worden.
- Geef voorlichting en instructie over het gebruik van deze meetinstrumenten, de interpretatie van meetresultaten en het risico van verbrande kunststof moffen en de vereiste maatregelen.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers 

Datum: 7 december 2020

Revisie informatie: 3 februari 2010, 18 maart 2014

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-blootstelling-aan-gevaarlijke-stoffen-door-verbrande-kunststof-moffen>