
Maatregelen organisatie bij stootgevaar

Risico: Stootgevaar

Beschrijving: Stoten kan leiden tot lichamelijk letsel.

Maatregelen organisatie bij stootgevaar

- Houd in het ontwerp rekening met de hoogte van de constructie, leidingen en andere installatieonderdelen op de plaatsen waar medewerkers hun werkzaamheden moeten gaan uitvoeren (zorg voor een vrije ruimte van 2,2 meter hoog of meer en voldoende werkruimte, minimaal 0,60 meter vrije ruimte).
- Voorkom scherpe randen op plaatsen waar stootgevaar niet is te voorkomen, breng zacht materiaal aan om te voorkomen dat door het stoten verwondingen ontstaan.
- Voorzie onvermijdbaar aanwezige obstakels van randafscherming en een geel-zwarte markering.
- Breng voldoende licht aan op de plaats van het stootgevaar.
- Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 20 oktober 2010

Revisie informatie: 1e revisie 24-06-2014, 2e revisie 03-10-2017

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-stootgevaar>